Certificat d'immatriculation AVR241

D

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. DC-666-HK **B** 20/01/2014

C.1 MECALOC TP

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE

C.4.1

C.3

6 RUE DE LA TREATE

95310 ST OUEN L AUMONE

D.1 DAUDIN

D.2 DAU21F031601DRTR1600

D.2.1 020AJORM0001729

D.3 1601D **E.** VF91601D014438002

F.1 1600 **F.2** 1600 **F.3**

G 1450 **G.1** 1450

J 02 **J.1** REM **J.2** DC **J.3** FOURGON

K e11*2007/46*0920*00

P.1 **P.2** **P.3** **P.6**

Q **S.1** **S.2** **U.1**

U.2 **V.7** **V.9**

X.1 VISITE AVANT LE

Y.1 69 **Y.2** 0

Y.3 0 **Y.4** 4

Y.5 2.5 **Y.6** 75.5

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 20/01/2014

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

2M01519626798

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

DC-666-HK 20/01/2014

2014AF32287

VF91601D014438002

DAUDIN

MECALOC TP

CRFRADC666HKOVF91601D014438002614012 02REM<<<
FOURDAUDIN<<<<<<<<1601D<<<<<<<<2014AF3228744

IMPRIMERIE NATIONALE – OA 130359 - [132226] - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SIV

TEL 02.38.45.91.04 FAX 02.38.45.91.04
312 261 811 00029

)07/46

ues: 2

à roues jumelées: non applicable

3670 mm

essieu ou tandem)

xx mm.

5600 mm

2210 mm

3200 mm

d'attelage et l'extrémité arrière du

5600 mm

3740 mm

1880 mm

: 1450 kg

essieux:

60 kg

missibles

uement admissible:

1600 kg

ur chaque essieu:

ur chaque groupe d'essieux:

1600 kg

nent admissible sur le point

remorque à essieu central:

100 kg

/h

non applicable

2100 mm

: non applicable

es: non applicable

pneumatique ou équivalente:

): 185R14C-100N

emorque mécaniques/

1)

DC03

lispositif d'attelage, le cas échéant:

1 KN S : 100 kg

s en matière de conception

ères dangereuses: ~~oui~~ /**non**

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l'annexe II, partie 5: **non**

52. Remarques (n): Ce véhicule doit être attelé derrière un véhicule tracteur équipé d'un système d'attelage compatible.

CNIT : 020AJORM0001729